



Характеристики

Модель	<u><i>P1005D-4POE-60W</i></u>	<u><i>P1009D-8POE-60W/96W/120W</i></u>
Интерфейсы	4 порта PoE 10/100Base-T	8 портов PoE 10/100Base-T
	1 порт 10/100Base-T	1 порт 10/100Base-T
PoE стандарты	IEEE 802.3af/at	
общий PoE бюджет	60Вт	60Вт, 96Вт, 120Вт
Контакты питания	1/2(+),3/6(-)	
Коммутационная матрица	≥1Гбит/с	
Скорость передачи пакетов	10М:14880pps/порт	
	100М:148809pps/порт	
Температура использования	0°C–50°C	
Влажность	5%–95% (без образования конденсата)	
Размеры	118*84*28мм	180*122*37мм
Вес	<1.5Кг	
Входное напряжение	АС:110~240V/50~60Hz	
Питание	Внешний блок питания	
Поддерживаемые стандарты	IEEE 802.3af,Power Over Ethernet	
	IEEE 802.3at,Power Over Ethernet Plus	
	IEEE 802.3,10BASE-T	
	IEEE 802.3u,100 BASE-TX	
	IEEE 802.3az,EEE(Energy Efficient Ethernet)	
MAC адреса	1K MAC адресов	
	MAC address learning and aging	
Auto-MDI/MDI-X	Поддержка	
Auto-Negotiation	Поддержка	
Среда передачи	10Base T : Cat. 3, 4, 5 UTP/STP	
	100Base TX : Cat. 5, 5e UTP/STP	