



IP-телефон с гигабитным сетевым интерфейсом для малого бизнеса

GXP1630

Модель GXP1630 представляет собой мощный IP-телефон для малого и среднего бизнеса (SMBs). Эта модель, основанная на операционной системе Linux, имеет 3 линии, 3 программные клавиши XML, 8 клавиш BLF и 4-стороннюю конференц-связь. ЖК-дисплей с подсветкой с разрешением 132x64 точки (2.98") создает четкое изображение для удобного просмотра. Дополнительные функции, такие как два коммутируемых гигабитных сетевых порта, HD аудио, поддержка нескольких языков, встроенный PoE, а также ожидание вызова, характеризуют модель GXP1630 как высококачественный, универсальный и надежный офисный телефон.



3 линии, 3 SIP
аккаунта, индикация
3 вызовов, 3
программируемые
клавиши



Двойной
сетевой порт
10/100/1000Мбит/с
с автоматическим
опознаванием



8 двухцветных BLF
клавиш расширения



встроенным PoE



HD-Аудио как на
трубке, так и на
громкоговорител



Использование с
IP-ATC Grandstream
UCM для запуска без
настройки



EHS (Устройство
электронного снятия
трубки) с гарнитурой
Plantronics



Автоматическое
развертывание с
помощью TR-069 или
зашифрованного
файла XML-
конфигурации



TLS/SRTP/HTTPS для
продвинутой защиты
безопасности
и конфиденциальности



конференция до
4-ти участников

Протоколы/стандарты	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP
Сетевые интерфейсы	Два коммутируемых порта Ethernet 10/ 100/ 1000 Mbps с автоматическим распознаванием и со встроенной поддержкой PoE
Графический дисплей	Графический ЖК-дисплей с подсветкой с разрешением 132 x 64 точек (2.98")
Клавиши	3 клавиши с двухцветной светодиодной подсветкой и 3 SIP-аккаунта, 3 программируемые контекстозависимые программируемые сенсорные клавиши, 5 клавиш (навигация, меню), 8 клавиш BLF, 13 специальных клавиш с функциями MUTE, HEADSET, TRANSFER, CONFERENCE, SEND and REDIAL, SPEAKERPHONE, VOLUME, PHONEBOOK, MESSAGE, HOLD, рAGE/INTERCOM, RECORD, HOME
Голосовой кодеков	Поддержка для G.711µ/a, G.722 (широкополосный), G.723, G.726-32, G.729 A/B, iLBC, внутриволосный и вневолосный сигналы DTMF (в аудио, RFC2833, SIP INFO)
Функции телефонии	Удержание вызова, перевод вызова (безусловный перевод/нет ответа/занято), перевод вызова на фиксированный номер, 4-сторонняя аудиоконференция, общая индикация вызова (SCA) / перехват вызова (BLA), загружаемая телефонная книга (XML, LDAP, до 500 записей), ожидание вызова, история вызовов (до 200 записей), автонабор при снятой трубке, автоответчик, набор щелчком мыши, гибкий номерной план, «горячее» рабочее место, персональные рингтоны, резервирование сервера и переключение при отказе
Разъем гарнитуры	Гарнитура с разъемом RJ9 (что позволяет использование EHS с гарнитурами Plantronics)
HD аудио звук	Да, HD-трубка и динамик с поддержкой широкополосного аудио
Базовая подставка	Да, доступны 2 угловые позиции, есть возможность крепления на стене
Разъем гарнитуры	Да
QoS	Слой 2 QoS (802.1Q, 802.1p) и слой 3 (ToS, DiffServ, MPLS)
Безопасность	Контроль доступа на уровне пользователя и администратора, аутентификация MD5 и MD5-sess, файл конфигурации 256-bit, защищенный алгоритмом AES, TLS, SRTP, HTTPS, 802.1x контроль медиа-доступа
Поддержка нескольких языков	Английский, немецкий, итальянский, французский, испанский, португальский, русский, хорватский, упрощенный и традиционный китайский, корейский, японский, и др
Обновление/предоставление услуг	Обновление прошивки через TFTP / HTTP / HTTPS, массовое подключение с использованием TR-069 или зашифрованного AES конфигурационного файла XML
Энергопотребление и экологическая эффективность	Универсальный разъем блока питания Вход 100-240VAC 50-60Hz; Выход +5VDC, 600mA, PoE: IEEE802.3 af Class 2, 3.84W-6.49W
Физические свойства	Габариты: 222.5мм (Д) x 208.5мм (Ш) x 76.2мм (В) (с трубкой) Вес устройства: 0,8 кг, Вес комплекта поставки: 1.2 кг
Температура и влажность	Для работы: от 0°C до 40°C, Хранение: от -10°C до 60°C, Влажность: от 10% до 90% без образования конденсата
Содержимое комплекта поставки	Телефон GXP1630, трубка со шнуром, база, универсальный блок питания, сетевой кабель, краткое руководство по установке, брошюра, лицензия GPL
Соответствие требованиям стандартов	FCC: часть 15 (CFR 47) класс BCE : EN55022 класс B, EN55024 класс B; EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950; AS/NZS 60950.1